



ООО «ГРАДДИ»

141018, Московская обл., г. Мытищи, ул. Сукромка, д. 5, часть помещ. XVIII

ИНН 7717120287 КПП 502901001

р/с 40702810238050103807

в ПАО СБЕРБАНК г. Москва

к/с 30101810400000000225 БИК 044525225

ПАМЯТКА ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ

Продукция серии «КОЛОР МИКС» может иметь чистый цвет, смешанные оттенки и переходы цвета. Количество продукции каждого вида, по цвету, в пределах одного поддона не нормируется. Разные партии продукции могут иметь незначительные отличия в оттенках цвета. Минимальная рекомендованная партия продукции серии «КОЛОР МИКС» составляет 5 (Пять) поддонов. На продукцию, серии «КОЛОР МИКС», рекламации относительно соответствия смешанных цветовых оттенков, поставленной продукции, цветовым оттенкам, указанным в рекламных материалах и образцах

не принимаются, в том числе, в случае предварительного согласования с Покупателем и фиксации (фото, образец или иные способы).

Продукция изготовленная по технологии «КОЛОР МИКС» имеет особенности монтажа, а именно:

- мощение необходимо осуществлять одновременно используя не менее 5 (Пяти) поддонов;
- разбор продукции на поддоне необходимо осуществлять вертикальными рядами, а не горизонтальными слоями;
- разбор вертикальных рядов необходимо осуществлять с разных сторон поддона;
- при мощении необходимо придерживаться принципа максимальной контрастности по цвету соседних плит (камней).

Для сохранения качества продукции необходимо соблюдать условия хранения, укладки и эксплуатации, не вызывающие разрушения и изменения внешнего вида лицевой поверхности бетона, а именно:

- обеспечить свободный, эффективно действующий дренаж;
- исключить использование цемента, песка щебня, гравийно-песчаных смесей, содержащих вредные компоненты (органические примеси, хлориды, сульфиды и сульфаты, щелочи, реакционноспособный кремнезем);
- исключить попадания на лицевую поверхность плит цемента, торфа, чернозема;
- не допускать воздействия агрессивных сред (не соответствующих СНИП 2.033.11-85);
- не использовать при чистке оборудование с металлическими щетками;
- не использовать при мытье плит средства, разъедающие фактурный слой (кислоты и щелочи высокой концентрации, содержащиеся в моющих средствах. Такие как: NaOH, HCl, H₂SO₄ и др.);
- при монтаже продукции необходимо обеспечить наличие деформационного шва не менее 3 мм;
- не использовать при чистке продукции инструменты (лом, лопата и др.), способные нанести механические повреждения поверхности продукции;
- не применять в первый год эксплуатации продукции химические противогололедные реагенты.

Не соблюдение условий хранения, монтажа и эксплуатации могут привести к разрушению и изменению внешнего вида продукции.

Тел: +7 (495) 781-09-91, +7 (495) 150-09-91 (многоканальный)

www.graddi.ru, e-mail: graddi@mail.ru, zakaz@graddi.ru

Адрес для корреспонденции: 127224, г. Москва, а/я 29

Адрес офиса: 127224, г. Москва, Осташковская ул., д. 28